



SEC. A-A

注記

1. 基板との取付ねじは、タッピンねじM3-6mm、2種とする。
2. 適用プリント基板：板厚1.6mm
3. ねじ締付トルク（参考）：0.4~0.6N・m
但し、管理値は別途規定すること。
4. ねじ締め後にコネクタの白化・割れが無いことを確認の上、使用すること。

NOTE

1. MOUNTING SCREW FOR CIRCUIT BOARD SHOULD BE USED TAPPING SCREW (JIS M3-6mm, TYPE 2).
2. APPLICABLE PRINTED CIRCUIT BOARD : THICKNESS 1.6mm
3. FASTENING TORQUE (FOR REFERENCE) : 0.4~0.6N・m
BUT, TORQUE FOR OPERATION SHOULD BE PROVIDED RESPECTIVELY.
4. CHECK THE CONNECTOR IS FREE FROM WHITENING AND CRACKS BEFORE ITS USE AFTER TIGHTENING THE SCREW.

コネクタ ASSY				DENSO専用ポリケース「DENSO殿向け」 POLY-CASE FOR DENSO「FOR DENSO」 ダンボール (NS-7ダブルカートン)「海外向け」 CARDBOARD (NS-7 DOUBLE CARTON)「FOR EXPORT」 灰ポリケース「国内向け (DENSO殿を除く)」 GRAY POLY-CASE「FOR JAPAN (EXCEPT DENSO)」		6098-6795	12703NQA16M=NA3	
CONNECTOR ASSY			STICK		NATURAL	6098-6794	12703NQA16M=NA2	
						6098-6793	12703NQA16M=NA	
3	0.64H型PCBターミナル Mサイズ 0.64H PCB TERMINAL M SIZE	5	C2600					
2	0.64H型PCBターミナル Sサイズ 0.64H PCB TERMINAL S SIZE	11	C2600					
1	ハウジング HOUSING	1	SPS-GF30					
符号 ISS.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材質 MATERIAL	梱包方法 HOW TO PACK	梱包仕様 PACKING SPECIFICATION	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME

一般公差表 GENERAL TOLERANCES	色相 COLOR	質量 MASS	登録名称 PART NAME	上表参照 SEE ABOVE TABLE
以上 OR OVER	上表参照 (SEE ABOVE TABLE)	4g	管理番号 REFERENCE NO.	S 7 7 6 7 4 3
未満 LESS THAN	承認 APPROVED		部品番号 PART NO.	上表参照 (SEE ABOVE TABLE)
10 ±0.3	検閲 CHECKED		名称 DESCRIPTION	0.64H型16極非防水オスコネクタ (PCB) 0.64H 16-WAY UNSEALED MALE CONNECTOR
50 ±0.5	設計 DESIGNED			
	製図 DRAWN			
	11.01.18 T.Shinozaki	11.01.18 K.Kobayashi	2011/01/18	2011/01/18
			T. SAITOU	Y. NAKAMURA
角度 ANGLE	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A2	